

GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

GARANTÍA LIMITADA

ANF Autoridad de Certificación S.L. garantiza al comprador de su producto “Cartel AVISO CCTV” durante el lapso de tiempo de 6 meses contados desde el momento de la compra. De conformidad a los establecido en los artículos 1484 a 1490 del Código Civil de España.

No se aceptarán reclamaciones sin la presentación de la documentación acreditativa de la compra (*factura y justificante de pago*).

La garantía del producto “Cartel AVISO CCTV” por parte de ANF Autoridad de Certificación S.L solo respaldará aquellas piezas que tengan fallas de origen o que su deterioro se haya producido habiendo dado un uso adecuado y ordenado al producto.

Esta garantía no tiene valor alguno en el caso de que el deterioro o destrucción sea producido por causas como: *vandalismo, no seguimiento de las recomendaciones, alteración del cartel, incorrecta desinstalación, incorrecta instalación y borrado y/o error a la hora de escribir sobre el cartel.*

En caso de ser requerida la reposición, esta deberá realizarse directamente en la tienda en que se adquirió el producto, y/o en las instalaciones de ANF Autoridad de Certificación S.L., habiendo contactado de forma previa para concertar hora y día de atención. Caso de haberse superado el plazo de la garantía no se realizará reposición alguna. En cualquier caso, se entiende por reposición la substitución del producto, debiendo hacer entrega del producto objeto de garantía previamente.

Recomendaciones de instalación:

Retire el embalaje de “Cartel AVISO CCTV” de forma cuidadosa. Lea atentamente las instrucciones y contacte con el Centro de Asistencia al Usuario (CAU) de ANF Autoridad de Certificación en caso de duda o necesidad de aclaración. Asegúrese, con anterioridad a la rotulación del cartel, de la corrección del texto a insertar. Tratar de borrar o limpiar la rotulación puede dañar el producto, dejando sin efecto la garantía. Escriba la información correcta con un rotulador permanente resistente al agua.

Al momento de la instalación, comprobar que las superficies estén secas, limpias y libres de grasas, aceites u otras sustancias, de lo contrario la cinta adhesiva no se adherirá de forma correcta. El adhesivo que incluye el Cartel AVISO CCTV puede instalarse, ofreciendo un 100% de su rendimiento en las superficies especificadas a continuación fijación en espejos, cristales, superficies plásticas planas.

Puede instalar Cartel AVISO CCTV tanto en el interior de instalaciones como en el exterior. La tinta utilizada para la impresión es resistente a la intemperie y a la luz solar, pero no a agentes químicos (*tenga cuidado con los productos de limpieza*). La

duración intacta de la misma dependerá de factores como altitud, ubicación geográfica, y contaminación atmosférica, así como a la intensidad de los agentes climatológicos.

Características técnicas Cartel AVISO CCTV

Material soporte:

- Lámina de PVC rígido libre de plastificantes. Las medidas de la lámina estándar son de 297x210mm y +/- 1mm de grosor (*bajo pedido se puede fabricar en otras medidas, solicite presupuesto previo*).
- Especificaciones físicas: *resistencia media al impacto, resistencia química, apto para su impresión en offset UV, seco, tipografía, flexografía y serigrafía.*

Impresión:

- Impreso a 2 tintas.
- Técnica empleada, serigrafía.
- Tinta utilizada para la impresión: *vinílica de base disolvente con acabado brillante, para impresión en soportes como papel, PVC, ABS, PES, PC, PMMA, PS.*

Alta resistencia en el exterior (*intemperie y luz solar*):

- Duración prevista en condiciones normales de hasta 3 años (*influye: la altitud, la posición geográfica y la contaminación atmosférica*).

Cinta adhesiva:

Cada cartel incluye una cinta de doble cara espumosa de 1mm en la parte trasera, para su instalación final. La cinta está fabricada en adhesivo acrílico solvente, y protegida para su instalación final con papel siliconado blanco. El rango de temperatura para un correcto funcionamiento es -30º + 100ºC. Aplicaciones del adhesivo: fijación en cristales y superficial plásticas planas.

IMPORTANTE: Al instalar, compruebe que las superficies estén secas, limpias y libres de grasas, aceites u otras sustancias. Esta cinta se suministra como ayuda complementaria para su colocación, este elemento NO forma parte del producto. Se suministra con el fin de ayudarle en su colocación, le recomendamos encarecidamente que utilice otro medio para anclar su Cartel AVISO CCTV.

- Especificaciones técnicas Lámina PVC:

			BX900	BX90S	BX906	BX907
Parámetros de test	Método test	UOM	Valores standard y tolerancias			
ESPESOR	ASTM - D 6988	Micras	100-150 -- +/- 10% 151-200 -- +/- 7% 201-900 -- +/- 5%			
ANCHO ROLLOS	ISO 4592	mm	Corte rollos -- +/- 1mm Jumbo rollos -- +/- 2mm			
HOJAS			Largo & ancho -- +/-2mm Diferencia diagonal-- +/-2mm			
Grado de brillo	ASTM - D 2457	(%)	> 100	> 100	> 100	>110
RESISTENCIA AL IMPACTO	ISO 8256	KJ/M2	> 350	> 500	> 550	> 570
TENSION SUPERFICIAL	ASTM - D 882	Kg/cm2	~ 480	~470	Z 410	~ 410
VSP	ASTM -D 1525	Deg e	73+/-2	73+/-2	73+/-2	73+/-2
DENSIDAD	AGPL/QA/IM/04	qm/cm3	1.36+/-0.02	1.35+/-0.02	1.34+/-0.02	1.34+/-0.02
BLANQUEAMIENTO	AGPL/QA/IM/05	----	No blanquea en ninguna dirección			

- Especificaciones técnicas Tinta:

HI-GLOSS

Código A31135000

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tinta vinílica base disolvente con acabado brillante.

CAMPOS DE EMPLEO

HI-GLOSS se emplea principalmente para la impresión de publicidad, POP, display, stickers y obras gráficas en general.

Ese es un producto extremadamente versátil y multiuso.

PROCESO DE APLICACIÓN

Soportes	Papel, cartón, PVC, ABS, PES, PC, PMMA, PS
Hilos/cm	Desde 77 a 140
Emulsión	<ul style="list-style-type: none">ZERO - IN SV PLUS VIOLAZERO - IN SR-V
Rasclé	Perfil cuadrado Dureza 70 - 75 Shores
Secado	Libre de pegado después 15 min. a temperatura ambiente o a 50-60°C durante algunos minutos
Diluyentes	DILUENTE 90.913 NORMALE INODORE DILUENTE 90.924 DILUENTE 90.918 LENTO
Retardante	TIXO-VINYL RETARDER 8159-V-9 (código A3149088800...) Max. 30% 90.923 RITARDANTE INODORE (código A31890923001)
Promotor de adherencia	PROMOTORE DI ADESIONE 90.908 (código A31890908000) Max. 10%
Agente de nivelación	ANTISCHIVANTE 35.975 (código A31835975000) Max. 2%
Limpieza	SOLVENTE LAVAGGIO LQ 90.920
Almacenaje	Los productos, conservados en las confecciones originales selladas, tienen una vida útil de dos años
Embalaje	Véase tablilla GAMA DE PRODUCTOS
Ficha de seguridad	Disponible a petición

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Bajo olor
- Excelente opacidad
- Brillo elevado
- Secado rápido
- Buenas resistencias químicas

PREPARACIÓN

Antes del empleo, la tinta debe ser bien mezclada y eventualmente disuelta según las necesidades de la impresión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El rendimiento del producto impreso con 120 hilos/cm es de 50-60 m²/Kg. Este dato es del todo indicativo, debido a que depende de la dilución, del soporte y de los equipos de impresión usados.

La serie HI-GLOSS tiene una resistencia en el exterior (intemperie y luz solar) hasta 3 años.

Este dato está fuertemente influenciado por el tipo de soporte sobre el cual se imprime, la altitud, la posición geográfica y la contaminación atmosférica.

La incorporación de elevados porcentajes de blanco o base transparente a la tinta, conlleva una consistente disminución de su resistencia a la luz.

Las bases para la reproducción de las tintas Pantone® no están aconsejadas para aplicación en el exterior que prevean una resistencia más larga de un año.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Probar siempre las características del producto antes de empezar la producción.
- Las informaciones aquí relatadas son el resultado de conocimientos y experiencias anteriores y no representan garantía.
- Para mejorar la adherencia sobre los soportes críticos, añadir hasta un 10% de **PROMOTORE DI ADESIONE 90.908**. Por la incorporación de ese promotor, el tiempo de vida de la tinta es de aproximadamente 8 horas.
- Para la impresión sobre soportes sensibles a los disolventes, como PC, se recomienda el empleo de hornos de aire caliente y **DILUENTE 90.913 NORMALE INODORE**.
- Se desaconseja usar los **Diluyentes 90.917** y **90.927** porque no respetan la normativa **Toys**

EPTAINKS

Epta Inks SpA - Via A. De Gasperi, 1 - 22070 Luisago (CO), Italy - Tel. +390319090111 - Fax +3903192005

La misión y objetivo de ANF Autoridad de Certificación es conseguir la plena satisfacción de todos sus clientes.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Comprador es el único responsable respecto a las decisiones e inserción de contenidos, uso y tratamiento de los datos personales subyacentes al servicio Cartel AVISO CCTV de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos.

En el caso de contratar la Plataforma CCTV, ANF Autoridad de Certificación SL [ANF AC], asume la condición de encargado del tratamiento de acuerdo con el contrato

formalmente aceptado entre las partes, siguiendo las directrices del Responsable del Tratamiento y siempre con el alcance limitado al servicio Plataforma AVISO CCTV. ANF Autoridad de Certificación SL, no asume responsabilidad alguna derivada por la incorrecta colocación del Cartel AVISO CCTV, ni por las imágenes obtenidas y el uso que el Responsable del Tratamiento haga de ellas. ANF AC no tiene acceso ni oportunidad de acceder a esos datos, ni ha evaluado ni ha tenido oportunidad de evaluar la adecuación del propósito y la licitud de la monitorización que realizan los Sistemas CCTV administrados por el responsable del tratamiento. ANF AC tampoco asume responsabilidad derivada por la carencia o deficiencia de la información reseñada en el Cartel AVISO CCTV. El Responsable del Tratamiento, antes de su colocación pública debe solicitar la supervisión y aprobación de su Delegado de Protección de datos o, caso de carecer del mismo, solicitar soporte legal experto en esta materia.

La información soporte y el contenido del Cartel AVISO CCTV, es suministrado por ANF AC como una base de trabajo sobre la que, necesariamente, el Responsable del Tratamiento tiene que adecuar a las obligaciones que impone el RGPD, con total indemnidad de ANF AC.